BENELUX.LEDVANCE.COM

LEDVANCE

Trouvez vos alternatives aux lampes fluorescentes compactes et aux tubes fluorescents

FAIRE ÉQUIPE POUR UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE

CONNECTÉS POUR PLUS D'ÉCONOMIES

Partenaire de la campagne :

cebeo
A Sonepar Company

SOYEZ SMART,
CHANGEZ MAINTENANT

Depuis fin août 2023, les tubes fluorescents conventionnels ne peuvent plus être mis sur le marché. Mais inutile de s'inquiéter. En faisant équipe avec LEDVANCE et CEBEO, vous restez dans la course avec des solutions LED efficaces et durables. Parce que le meilleur moment pour passer aux alternatives, c'est maintenant !

En savoir plus :
benelux.ledvance.com/lampfinder

4 OPTIONS POUR TOUTES LES SITUATIONS - COMMENT CHANGER ?

SOLUTIONS AVEC TUBES LED

REMPLACEMENT

Remplacement simple 1 pour 1 : remplacement des tubes fluorescents fonctionnant sur ballast conventionnel ou électronique compatible.

CONVERSION

Recâblage – (1) Tube LED sur tension secteur avec le kit de conversion et la gamme correspondante de tubes LED T5 et T8 ou (2) Tube LED système externe (EXT) avec tubes LED T5/T8 et driver externe dédié.

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

AMÉLIORATION

Kit de mise à niveau pour les luminaires T5 et T8 à corps métallique selon le principe du luminaire dans le luminaire : LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

NOUVELLE INSTALLATION

Large gamme de luminaires LED innovants pour un remplacement complet



ACTION D'ÉPARGNE
ÉPARGNER POUR GAGNER DES CADEAUX AVEC CEBEO CLUB !

Cebeo Club, c'est le nouveau programme de fidélité de Cebeo qui vous permet de recevoir des cadeaux exceptionnels et/ou personnalisés selon vos envies.

ACHETER DES PRODUITS CHEZ CEBEO

DEVENEZ MEMBRE DU CEBEO CLUB ÉCONOMISEZ, ÉCHANGEZ ET PROFITEZ-EN !

LA MEILLEURE ÉQUIPE POUR L' ÉCLAIRAGE : CEBEO ET LEDVANCE

Passer à la LED est un bon début, mais souvent insuffisant. C'est pourquoi Cebeo et LEDVANCE vous proposent des solutions sur-mesure pour un éclairage performant. Ne manquez pas l'occasion d'économiser encore plus en combinant vos luminaires et lampes LED avec des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage, des contrôleurs et des détecteurs. Soutenez votre équipe pour un meilleur éclairage !

D'un simple clic sur le code EAN, accédez directement au produit sur le site **cebeo.be/ledvance**

COMMANDEZ MAINTENANT

LES BONNES STRATÉGIES
POUR UN ÉCLAIRAGE CONNECTÉ SIMPLIFIÉ

L'UE interdisant les lampes fluorescentes, il est temps de passer aux LED. LEDVANCE et Cebeo vous emmènent encore plus loin vers votre objectif – vers des solutions d'éclairage connectées pour encore plus d'économies.

LAMPES LED :
Remplacez simplement les lampes conventionnelles par des alternatives LED beaucoup plus efficaces.

LED

LUMINAIRES LED :
Profitez des nombreuses options offertes par nos luminaires LED pour un éclairage puissant et adapté aux besoins.

VIVARES

LEDVANCE BIO LUX

UN SYSTÈME EXCEPTIONNEL:
Optez pour des économies maximales, une efficacité optimale et un confort absolu grâce à des systèmes de gestion de l'éclairage tels que VIVARES et BIOLUX.

RAPIDES
VOS VIDÉOS DE FORMATION SUR L'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

Prêt pour l'avenir des LED connectées ? Grâce à nos vidéos de formation en ligne, vous pouvez acquérir des connaissances pour aller plus loin.

3× Dans les trois vidéos en ligne, nous présentons nos produits phares et nos systèmes de gestion de l'éclairage pour les bureaux et les établissements scolaires.

5 min. En seulement cinq minutes, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur le choix et l'utilisation des produits.

3× Si vous répondez correctement à toutes les questions à la fin des vidéos, vous recevrez un Snack Bag LEDVANCE ! *



Regardez les vidéos ▶ Répondez aux questions ▶ Obtenez le Snack Bag LEDVANCE. (Limited Edition)
cebeo.be/ledvance

* Les données fournies seront traitées de manière confidentielle, ne seront pas transmises à des tiers et seront utilisées uniquement dans le cadre du règlement Snackbag.

Découvrez nos formations et obtenez un snack bag LEDVANCE
cebeo.be/ledvance

Découvrez nos formations et obtenez un snack bag LEDVANCE
cebeo.be/ledvance

BUREAU PAYSAGER LE TRAVAIL D'ÉQUIPE SOUS SA MEILLEURE LUMIÈRE

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

PANEL COMPACT UGR<19
PL COMP 600 V 33 W 840 U19
EAN 409985401**7223**

- Très faible scintillement grâce à l'alimentation électronique spéciale
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm / W
- Alimentation externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée



SOLUTIONS AVEC TUBES LED

TUBE LED T5 HF P
TUBE LED T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840
EAN 409985402**9349**

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Adapté pour fonctionner à basse température

BUREAUX INDIVIDUELS UN ÉCLAIRAGE EFFICACE

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED



PANEL COMFORT UGR<19 PS
PL CMFT 600 P
33 W 840 U19 PS
EAN 409985401**5113**

- Bon rendu des couleurs avec un SDCM 3
- Câblage traversant possible

DOWNLIGHT UGR19
DL UGR19 PFM
DN195 21 W 840
WT IP54
EAN 405807**5459274**

- Bonne réduction de l'éblouissement
- Faible scintillement

SOLUTIONS LAMPES LED

DULUX LED L
DULUX LED L55
HF & AC 25 W 840 2G11
EAN 405807**5822191**

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes

DE MEILLEURES ÉCONOMIES POSSIBLES
AVEC LES SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LEDVANCE

1 SOLUTIONS VIVARES ZIGBEE POUR UN ÉTAGE ENTIER

- Connexion sans fil utilisant la norme Zigbee 3.0
- Solution idéale lorsque le recâblage n'est pas possible
- Parfait pour les espaces flexibles



PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR
EAN 409985401**4239**

CONTRÔLEUR VIVARES ZB
EAN 405807**5427488**

CAPTEUR VIVARES ZB L/O
EAN 405807**5446182**

COUPLEUR VIVARES ZB
EAN 405807**5463806**

3 BIOLUX HCL POUR LES PIÈCES INDIVIDUELLES

- BIOLUX HCL reproduit très précisément les changements de la lumière naturelle du jour avec une précision allant jusqu'à 95 %
- Impact positif prouvé sur la satisfaction et les performances des personnes travaillant dans les bureaux
- Les modes d'éclairage prédéfinis peuvent être sélectionnés selon les besoins grâce à un sélecteur rotatif intuitif.



BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
EAN 405807**5724549**

UNITÉ DE CONTRÔLE BIOLUX
EAN 405807**5308657**

2 VIVARES DALI + HCL D'ÉNORMES ÉCONOMIES AVEC LA MEILLEURE QUALITÉ DE LUMIÈRE

- VIVARES DALI est la solution idéale pour les bâtiments neufs ou pour la rénovation où il est possible de tirer des câbles.
- Le système BIOLUX HCL améliore la qualité de la lumière. Il simule le cycle de la lumière naturelle du jour de manière à contribuer positivement au rythme circadien de l'humain (notre "horloge biologique interne")

EXEMPLE DE CALCUL POUR LES ÉCONOMIES DE COÛTS AVEC VIVARES DALI + HCL SUR 400 m² – BUREAUX PAYSAGERS, GARCHING – ALLEMAGNE

Consommation d'énergie	Pièces	W	Total W
Ancienne installation avec 4 × luminaires à grilles T8 FL18W	95	78	**7410**
NOUVELLE INSTALLATION AVEC :			
BIOLUX HCL Tunable White Panel 625 41W	20	41	2920
Panel Comfort 625 P 28 W 840 DALI	75	28	
Capteur DALI LS/PD (daylight + presence sensor)	25		
Coupleur de bouton-poussoir DALI	8		
DALI Pro 2 IoT Contrôleur LDVV	1		
			Δ - 4490

Coûts énergétiques	1 an	5 ans	10 ans
Coûts énergétiques de l'ancienne installation	4 481 €	22 408 €	44 815 €
Coûts énergétiques des nouveaux produits (incl. gradation en fonction de la lumière naturelle* et détection de présence°	1 177 €	5 886 €	11 773 €
Économies d'énergie	**3 304 €**	**16 522 €**	**33 042 €**

Retour sur investissement : passage de la fluo au connecté

Coûts totaux	2,5 ans	5 ans	10 ans
Coûts énergétiques de l'ancienne installation	22 400 €	33 607 €	44 815 €
Coûts énergétiques des nouveaux produits (incl. (gradation en fonction de la lumière naturelle* et détection de présence)) **+ coûts de mise à niveau et investissement initial**	22 400 €	25343 €	28 286 €
Économies totales	**0 €**	**8 264 €**	**16 529 €**

RETOUR SUR INVESTISSEMENT À PARTIR DE 5 ANNÉES

D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE AVEC LED JUSQU'À 60 %

ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES AVEC DES DÉTECTEURS JUSQU'À : 30 %

PARAMÈTRES GLOBAUX : **Ancien produit :** luminaire à grilles T8 4 × 8 W (ancienne installation) | **Coûts de rénovation et d'installation :** installation (incl. matériel, main-d'œuvre, mise en service) plus **investissement initial (coûts des nouveaux produits) 16 516 euros** | coûts énergétiques 0,2 €/kWh* fonctionnement de 07:00 à 19:00 : 12 h, fonctionnement de 07:00 à 19:00 avec lumière du jour & capteur (env. -30 %) : 8 h | Jours ouvrés/mois : 21 | Remises commerciales prises en compte.
DLH = gradation en fonction de la lumière naturelle Ceci est un exemple de calcul et ne remplace pas un calcul détaillé pour votre projet.



COULOIRS PERFORMANCES DE POINTE DANS LES PETITS ESPACES

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

DOWNLIGHT UGR19
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54
EAN 405807**5459274**

- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19)
- Installation facile et rapide grâce au boitier de connexion avec bornier sans outil 5 pôles avec repiquage
- Faible scintillement
- Garantie de 5 ans

LINEAR SURFACE IP44
LN SF IP44 1200 P 32 W 840 WT
EAN 405807**5733114**

- Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
- Installation facile et rapide
- Très faible scintillement grâce à l'alimentation électronique spéciale
- Garantie de 5 ans

SURFACE CIRCULAR 500 mm
SF CIRC 500 V 42 W 840 IP44 PS
EAN 4099854**042133**

- Versions avec détecteur : réglage simple de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et du temps d'éclairage
- Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires fluocompactes
- Installation facile et rapide

SOLUTIONS LAMPES LED

DULUX LED L
DULUX LED L55 HF & AC
MAINS V 25 W 840 2G11
EAN 405807**5822191**

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile

SALLE DE CLASSE UN ÉCLAIRAGE PERFORMANT

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

LINEAR INDIVILED DIRECT
LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI
EAN 405807**5503960**

- Luminaire au design SCALE, montage en saillie, suspension ou en ligne continue
- Versions disponibles DALI ECG, DALI-2.0 compatible IoT, Zigbee 3.0 ou éclairage de secours

LINEAR SURFACE IP44
LN SF IP44 1200 P 32 W 840 WT
EAN 405807**5733114**

- Versions avec détecteur: réglage simple de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et du temps d'éclairage
- Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires fluo-compactes

SOLUTIONS AVEC TUBES LED

TUBE LED T8 EM ULTRA OUTPUT S
TUBE LED T8 EM ULTRA OUTPUT S
1500 mm 22.1W 840
EAN 4099854**037238**

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

TUBE LED T8 UNIVERSEL ULTRA OUTPUT P
TUBE LED T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500mm 23 W 840
EAN 4099854**026577**

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)

DE MEILLEURES ÉCONOMIES POSSIBLES AVEC LES SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LEDVANCE

PACKAGE LEDVANCE LMS DALI POUR LES SALLES DE CLASSE
EXEMPLE POUR UNE SALLE DE CLASSE DE 12 × 6 m , D'UNE HAUTEUR DE 3 m (LONGUEUR DE SUSPENSION DE 0,5 m)

DALI ACU BT
Unité de contrôle certifiée DALI-2 avec interface Bluetooth pour une gradation manuelle intuitive, une commutation et un réglage de la température de couleur

DALI SENSOR LS/PD CI G2
Détecteur de luminosité et de présence DALI-2, intégration au plafond

COUPLEUR DALI PB G2
Coupleur DALI-2 pour boutons-poussoirs pour l'intégration de boutons-poussoirs standards dans les systèmes DALI

LINEAR INDIVILED DIRECT 34 W 4 000 K DALI

EXEMPLE DE CALCUL DES ÉCONOMIES DE COÛTS AVEC LE PACKAGE LMS DALI

	12 LUMINAIRES PAR SALLE DE CLASSE	5 JOURS PAR SEMAINE	ENVIRON 8 HEURES PAR JOUR
ANCIEN ÉCLAIRAGE (2 × 58 W T8 + GCC)	130 W PAR LUMINAIRE	1 560 W	62.4 KWH PAR SEMAINE
NOUVEL ÉCLAIRAGE AVEC LA TECHNOLOGIE LED	34 W PAR LUMINAIRE	408 W	16,3 KWH PAR SEMAINE

ÉCONOMIES POTENTIELLES PAR SALLE DE CLASSE :
46,1 KWH PAR SEMAINE (75 %)
9 €* PAR SEMAINE
10 SALLES DE CLASSE :
JUSQU'À 3 600 € PAR AN (40 SEMAINES)

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PEUT ÊTRE RÉDUITE DE 30 % SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE AU CONTRÔLE AUTOMATISÉ DES DÉTECTEURS

DÉCONOMIE D'ÉNERGIE AVEC DES SOLUTIONS LED JUSQU'À **75 %**

DES ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES AVEC DES DÉTECTEURS JUSQU'À **30 %**

* Hypothèse : coût de l'électricité 0,20 €/KWh. Les prix peuvent varier selon le pays.

Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE

OSRAM

ENTREPÔTS
ÉCLAIRAGE CONNECTÉ POUR DE GRANDES HAUTEURS

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

LOW BAY FLEX
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
EAN 4058075**676220**

- Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 155 lm/W
- Installation facile et rapide

DAMP PROOF GEN 2
DP 1500 46W 840 IP65 GY
EAN 4058075**541207**

- Large gamme d'applications (par ex. commutable, DALI ou câblée)
- Utilisation flexible grâce à de nombreux accessoires de montage et de suspension

SOLUTIONS AVEC TUBES LED

TUBE LED T8 EM ULTRA OUTPUT P
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P
1500 mm 23.1W 840
EAN 4099854**037030**

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide et sûr sans recâblage
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

TUBE LED T5 POUR BRANCHEMENT DIRECT 230V
TUBE LED T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840
EAN 4058075**824195**

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Flux lumineux élevé

AMÉLIORATION : PRINCIPE DU LUMINAIRE DANS LE LUMINAIRE

- Kit de mise à niveau LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 pour les luminaires T5 et T8 à corps métallique
- Positionnement et réglage à l'aide d'aimants réglables
- Recâblage rapide et sans outils grâce au boîtier de connexion
- Conçu pour être utilisé avec des tubes LED T5 AC

LINEAR MAGNETIC BATTEN
LN MAG BATTEN T5 1468
EAN 4099854**009761**

DE MEILLEURES ÉCONOMIES POSSIBLES
AVEC LES SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LEDVANCE

PACKAGE LEDVANCE LMS DALI POUR ENTREPÔTS : 10 m HAUTEUR SOUS PLAFOND, MOYENNE D'ÉCLAIRAGE DE 200 lux

Contrôleur DALI PRO2 IOT LDVV
Contrôleur DALI-2 avec passerelle pour applications cloud , 128 points lumineux, 126 périphériques d'entrée

Détecteur High Bay
Détecteur de mouvement avec contact de commutation, temporisation à l'extinction, hauteur de détection 13 m

COUPLEUR DALI PB G2
Coupleur de bouton-poussoir DALI-2 pour l'intégration d'interrupteurs d'éclairage standard dans les systèmes DALI

COUPLEUR DALI LS HIGHBAY G2
Coupleur à bouton-poussoir DALI-2 pour l'intégration du coupleur High Bay dans les systèmes DALI

LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

EXEMPLE DE CALCUL DES ÉCONOMIES DE COÛTS AVEC LE PACKAGE LMS DALI

	LUMINAIRES POUR ENTREPÔT	6 JOURS PAR SEMAINE	ENVIRON 24 HEURES PAR JOUR
ANCIEN ECLAIRAGE (2 × 58 W T8 + GCC 10 000 lm)	60 LUMINAIRES, 130 W PAR LUMINAIRE	7 800 W	1 123 KWH PAR SEMAINE
NOUVEL ÉCLAIRAGE AVEC TECHNOLOGIE LED (11 315 lm)	4 0 LUMINAIRES, 73 W PAR LUMINAIRE	2 920 W	420 KWH PAR SEMAINE

ÉCONOMIES POTENTIELLES :
703 KWH PAR SEMAINE (65 %)
140 €* PAR SEMAINE
560 € PAR MOIS

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PEUT ÊTRE RÉDUITE DE 10 % SUPPLÉMENTAIRES PAR CONTRÔLE AUTOMATISÉ DU CAPTEUR DE PRÉSENCE

33 % DE LUMINAIRES EN MOINS

DÉCONOMIE D'ÉNERGIE JUSQU'À **65 %**

SUPPLÉMENTAIRES AVEC DES DÉTECTEURS JUSQU'À **10 %**

* Hypothèse : coût de l'électricité 0,20 €/KWh. Les prix peuvent varier selon le pays.

Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE

OSRAM

PRODUCTION
TRAVAILLER DUR EN ÉQUIPE



SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

HIGH BAY GEN 4
HB P 190 W 840 70 DEG IP65
EAN 4058075**692824**

- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires traditionnels à grande hauteur
- Garantie de 5 ans
- Adapté aux endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé

GRADABLE- REMPLAÇABLE - ADAPTÉ À L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE
SYSTÈME EXTERNE DE TUBE LED : PRODUITS ET AVANTAGES

TUBE LED T8 EXTERNE P
TUBE LED T8 EXT P
1500 mm 23 W 840
EAN 4058075**730557**

- Protection contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

TUBE LED T5 EXTERNE P
TUBE LED T5 EXT HO49 P
1449 mm 26W 840
EAN 4058075**730434**

- Protection contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

DRIVER LED TUBE LED EXTERNE DALI P
DR EXT DALI-P-1X15-37 W 220 – 240
EAN 4058075 **730632**

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP
- Interface DALI 2.0 pour la gradation et les opérations des détecteurs

- Tube LED optimisé et système avec driver DALI-2 multi-watt pour passer à une solution de tube LED gradable
- L'efficacité optimale du système garantit d'excellentes performances avec des économies d'énergie élevées et une longue durée de vie
- Aucun problème de compatibilité grâce à un système de tube LED et de driver qui s'adapte parfaitement
- Les composants d'éclairage remplaçables offrent des avantages en termes d'économie et de durabilité
- Convient pour l'éclairage de secours

RESIDENTIEL
VICTOIRE DE L'ÉQUIPE LOCALE

Dans le domaine de l'éclairage résidentiel, le bien-être des résidents est un élément important de la conception de l'éclairage. Les produits de LEDVANCE associent des facteurs de bien-être et des économies en matière de consommation d'énergie et d'émissions de CO_2.

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

SPOT AJUSTABLE
SP ADJ P 8 W 930 PS DIM IP20 WT
EAN 4058075**799646**

- Powerselect : sélection de puissances par interrupteur
- Recouvrable par la plupart des isolants

DOWNLIGHT ALU
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT
EAN 4058075**091511**

- Large éventail d'applications grâce à une grande variété de versions
- Économies d'énergie jusqu'à 55 % par rapport aux luminaires fluo-compactes

SOLUTIONS LAMPES LED

SURFACE CIRCULAR
SF CIRC 250 V 13W 840 IP44
EAN 4058075**617889**

- Eclairage intérieur luminaire à haut rendement lumineux
- Economies d'énergie jusqu'à 55%.
- Installation simple et rapide

CLASSIC A EEL-B
CLASSIC A60 DIM EELB S 4.3W 827 FIL CL E27
EAN 4099854**065866**

- Ampoules gradables avec filament LED innovant
- Très faible consommation d'énergie
- Longue durée de vie 50 000 heures

SPOT PAR 16
PAR16 50 36° DIM S 6W 927 GU10
EAN 4099854**058998**

- Lampe LED gradable pour remplacer les lampes halogènes
- Excellent rendu des couleurs CRI 97
- Longue durée de vie 40 000 heures

URBAN OUTDOOR
L'EQUIPE EXTÉRIEUR

L'éclairage extérieur doit répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de fiabilité, de fonctionnalité, de confort visuel et de robustesse. Les solutions LED de LEDVANCE changent la donne en termes d'efficacité énergétique, d'intensité lumineuse et de durabilité.

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED

STREETLIGHT FLEX
SL FLEX SM RV25ST P 36 W 730 WAL
EAN 4058075**552302**

- Design durable IP66 & IK08 et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables
- Installation facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et à la borne de câblage à bouton-poussoir
- Excellente répartition de la lumière

PROJECTEUR 10 W – 50 W
FL PFM 50 W/4000 K SYM 100 BK
EAN 4058075**421264**

- Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme
- Économies d'énergie allant jusqu'à 80% par rapport aux projecteurs halogènes
- ULR 0% lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Résistance à l'impact : IK08

SOLUTIONS LAMPES LED

NAV LED FIL V
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21 W 727 E27
EAN 4099854**071973**

- Même design que les lampes sodium traditionnelles
- Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à l'angle de faisceau de 360 °
- Économise jusqu'à 78 % d'énergie
- Allumage instantané

PARKINGS FERMÉS
EFFICACITÉ DANS TOUTES LES SITUATIONS

Un éclairage moderne dans les parkings, les garages souterrains et les parkings à étages augmente le sentiment de sécurité et offre des économies potentielles en termes de coûts énergétiques et d'émissions de CO_2. L'équipe LEDVANCE est votre partenaire idéal !

SOLUTIONS LUMINAIRES LED / HOUSING



DAMP PROOF SPECIAL GEN 2
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67
EAN 4058075**452176**

- Entièrement scellé pour une utilisation dans des espaces extérieurs non couverts
- Le montage rotatif permet au luminaire d'être fixé dans n'importe quelle position pour une lumière directionnelle précise



DAMP PROOF POUR TUBE CONNECTÉ
DP HOUSING 1500P 1XLAMP IP65
EAN 4099854**118159**

- Solution durable grâce aux lampes remplaçables
- Précâblé pour installation facile de lampes LED tubulaires

SOLUTIONS AVEC TUBES LED

TUBE LED T8 EM CONNECTE P
TUBE LED T8 EM CON P 1500 mm 24W 840
EAN 4058075**824010**

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance

DÉTECTEUR CONNECTÉ LOW BAY
CONNECTED SENSOR ST8 LB
EAN 4058075**232969**

- Plusieurs détecteurs peuvent être interconnectées
- Contrôle possible des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents
- Facile à installer et à utiliser

UNE COMBINAISON EFFICACE
POUR LES GRANDS PARKINGS COUVERTS

Le **TUBE LED T8 EM** et le **TUBE LED T8 CONNECTED** peuvent être utilisés dans le **boîtier robuste étanche** (IP65).

Le SYSTEME DE TUBE LED CONNECTE permet une gestion de l'éclairage connecté sans fil, sans câblage ni programmation complexes.



TUBES LED

LED TUBE T8 EXTERNAL P
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Gradables uniquement avec LED Driver EXT DALI 2.0

LED TUBE T5 EXTERNAL P
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Gradables uniquement avec LED Driver EXT DALI 2.0

LED TUBE T8 EM CONNECTED P
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Utilisation uniquement avec LEDVANCE Connected Sensor

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S
- Pour BC et tension secteur (AC)
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Haute luminosité, longue durée de vie

LED TUBE T8 UNIVERSAL P
- Pour BC, BE et tension secteur (AC)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

LED TUBE T8 EM V
- Pour BC et tension secteur (AC)
- Pour applications générales

Désignation	Classe de produit	GTIN (EAN)	W eq W	W	lm		t [h] [1]	[2]
LED TUBE T8 EXTERNAL P / LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P								CRI 97, 5 Ans Garantie [3]
LED TUBE T8 EXT 15W/4000 K 1200 mm	■	4058075**730595**	36 W	15	2400	190	50000 h	D
LED TUBE T8 EXT 23W/4000 K 1500 mm	■	4058075**730557**	58 W	23	3700	190	50000 h	D
DRIVER LED TUBE EXT -1X15-37W 220-240	■	4058075**730632**	-	38.7	-	-	-	-
LED TUBE T5 EXTERNAL P / LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P								CRI 97, 5 Ans Garantie [3]
LED TUBE T5 EXT 26W/4000 K 1149 mm	■	4058075**730472**	54 W	26	4000	180	50000 h	D
LED TUBE T5 EXT 26W/4000 K 1449 mm	■	4058075**730434**	49 W	26	4000	180	50000 h	D
DRIVER LED TUBE EXT -2X15-26W 220-240	■	4058075**730656**	-	54	-	-	-	-
LED TUBE T8 EM CONNECTED P / LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY								5 Ans Garantie [3]
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200mm 16W 840	■	4058075**823976**	36 W	16	2400	160	50000 h	D
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500mm 24W 840	■	4058075**824010**	58 W	24	3600	160	50000 h	D
CONNECTED SENSOR ST8 LOW BAY		4058075**232969**	-	1	-	360	-	-
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S								CCG, 230V, Gaine anti-éclats, Faible flicker, 5 Ans Garantie [3]
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200mm 14W 840	■	4099854**037115**	36 W	14	2600	> 190	75000 h	E
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.1W 840	■	4099854**037238**	58 W	22.1	4100	> 190	75000 h	E
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.2W 830	■	4099854**037214**	58 W	22.2	3690	> 190	75000 h	C
LED TUBE T8 UNIVERSAL P / LED TUBE T8 UNIVERSAL V								ECG, CCG, 230V, Faible flicker
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600mm 7.5W 840	■	4099854**026157**	18 W	7.5	1100	190	60000 h	D
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200mm 18W 840	■	4099854**026355**	36 W	18	2000	190	30000 h	E
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500mm 24W 840	■	4099854**026454**	58 W	24	2800	190	30000 h	E
LED TUBE T8 EM V								CCG, 230V, Faible flicker, 3 Ans Garantie [3]
LED TUBE T8 EM V 600mm 6.6W 840	■	4099854**038983**	18 W	6.6	800	> 190	30000 h	E
LED TUBE T8 EM V 1200mm 15W 840	■	4099854**038167**	36 W	15	1800	> 190	30000 h	E
LED TUBE T8 EM V 1500mm 18.3W 840	■	4099854**038228**	58 W	18.3	2200	> 190	30000 h	E

Gaine anti-éclats · Faible flicker, conform EU 2019/2020 · CCG Pour alimentation conventionnelle / starter · ECG Pour alimentation électronique compatible (HF) · 230V Branchement direct

[1] t [h]: L70/B50 | [2] Classe énergétique sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité la plus basse) |
[3] Plus d'information sur les conditions et termes exacts de la garantie sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr ■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

TUBES LED ET LAMPES

LED TUBE T5 AC MAINS P
- Pour tension secteur (AC)
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET

DULUX LED S EM & AC MAINS V
- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact

DULUX LED D/E HF & AC MAINS V
- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact

LED PAR16 P
- Lampe LED pour remplacer lampes halogènes 230V GU10
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence



LED PIN 12 V DIM P
- Lampes LED pour remplacer lampes halogènes avec culot G4, GY6.35 et G9
- Bonne émission lumineuse
- Idéal pour les applications décoratives

CLASSIC A DIM P
- Lampes LED gradables avec culot E27
- Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning)
- Remplacement facile des lampes classiques

Désignation	Classe de produit	GTIN (EAN)	W eq W	W	lm		t [h] [1]	[2]
LED TUBE T5 AC MAINS P								230V, GLASS, Gaine anti-éclats, Faible flicker, 5 Ans Garantie [3]
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 16W 840	■	4058075**824317**	28 W	16	2400	190	50000 h	D
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 26W 840	■	4058075**824133**	54 W	26	4000	190	50000 h	D
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 26W 840	■	4058075**824195**	49 W	26	4000	190	50000 h	D
DULUX LED S EM & AC MAINS V / DULUX LED D EM & AC MAINS V								CCG, 230V, Faible flicker, 3 Ans Garantie [3]
DULUX LED S EM & AC MAINS V 4W 840 G23	■	4058075**822993**	9 W	4	550	120	30000 h	D
DULUX LED D EM & AC MAINS V 7W 830 G24D-2	■	4058075**823136**	18 W	7	700	120	30000 h	F
DULUX LED D EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3	■	4058075**823198**	26 W	9	1100	120	30000 h	E
DULUX LED D/E HF & AC MAINS V / DULUX LED T/E HF & AC MAINS V / DULUX LED L HF & AC MAINS V								ECG, 230V, Faible flicker, 3 Ans Garantie [3]
DULUX LED D/E HF & AC MAINS V 10W 840 G24Q-3	■	4058075**822030**	26 W	10	1100	120	30000 h	E
DULUX LED T/E HF & AC MAINS V 16W 840 GX24Q-3	■	4058075**822351**	32 W	16	1800	120	30000 h	E
DULUX LED L HF & AC MAINS V 25W 830 2G11	■	4058075**822177**	55 W	25	2950	140	30000 h	E
LED PAR16 P / LED PAR16 DIM P								230V, Gaine anti-éclats
LED PAR16 P 2.6W 830 GU10	■	4099854**044731**	35 W	2.6	230	36	15000 h	F
LED PAR16 DIM P 4.5W 927 GU10	■	4099854**044984**	50 W	4.5	350	36	15000 h	F
LED PAR16 DIM P 4.5W 930 GU10	■	4099854**045462**	50 W	4.5	350	36	25000 h	F
LED PIN 12 V DIM P / LED PIN 12V P / LED PIN G9 P								Gaine anti-éclats
LED PIN 12V DIM P 2W 827 CL G4	■	4099854**064661**	20 W	2	200	320	25000 h	F
LED PIN 12V P 4W 827 CL GY6.35	■	4099854**064692**	40 W	4	470	320	15000 h	F
LED PIN G9 P 4.2W 827 CL G9		4099854**064609**	40 W	4.2	470	300	15000 h	E
CLASSIC A DIM P								230V, CRI 97, Faible flicker, 5 Ans Garantie [3]
LED CLA60 DIM 8.8W 827 FR E27 P	■	4099854**043970**	60 W	8.8	806	200	25000 h	F
LED CLA75 DIM 10.5W 827 FR E27 P	■	4099854**043994**	75 W	10.5	1055	200	25000 h	F
LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P	■	4099854**044014**	100 W	14	1521	200	25000 h	F

Gaine anti-éclats · Faible flicker, conform EU 2019/2020 · CCG Pour alimentation conventionnelle / starter · ECG Pour alimentation électronique compatible (HF) · 230V Branchement direct

[1] t [h]: L70/B50 | [2] Classe énergétique sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité la plus basse) |
[3] Plus d'information sur les conditions et termes exacts de la garantie sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr ■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LUMINAIRES

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
- Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants
- Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion

DAMP PROOF HOUSING
- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide

DAMP PROOF
- Faible scintillement ≤ 10%
- Lumière uniformément répartie
- Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents)

LINEAR COMPACT BATTEN
- Connexion sans câbles visibles
- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- Connexion continue sans câbles visibles

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT
- Dimensions compactes
- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue

FLOODLIGHT
- Lumineux, robuste et durable
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé

Désignation	Classe de produit	GTIN (EAN)	W	lm	t[h] [1]
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5					
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568 MM	■	4099854**009723**	-	-	-
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1168 MM	■	4099854**009747**	-	-	-
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468 MM	■	4099854**009761**	-	-	-
DAMP PROOF HOUSING					
DAMP PROOF 1200 2XLAMP HOUSING IP65	■	4058075**312456**	-	-	-
DAMP PROOF 1500 1XLAMP HOUSING IP65	■	4058075**312470**	-	-	-
DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65	■	4058075**312494**	-	-	-
DAMP PROOF / DAMP PROOF DALI					
DP 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075**541108**	32	4400	70000 h
DP 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075**541207**	46	6400	70000 h
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075**541801**	46	6400	70000 h
LINEAR COMPACT BATTEN					
LN COMP BATTEN 600 10W/3000K	■	4058075**099692**	10	1000	50000 h
LN COMP BATTEN 1200 20W/3000K	■	4058075**099739**	20	2000	50000 h
LN COMP BATTEN 1500 25W/3000K	■	4058075**099777**	25	2500	50000 h
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT					
LN COMP HO 600 10W/3000K	■	4058075**106277**	10	1000	50000 h
LN COMP HO 1200 20W/3000K	■	4058075**106314**	20	2000	50000 h
LN COMP HO 1500 25W/3000K	■	4058075**106352**	25	2500	50000 h
FLOODLIGHT 10 W / FLOODLIGHT 20 W / FLOODLIGHT 50 W					
FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK	■	4058075**420847**	10	1100	70000 h
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK	■	4058075**421011**	20	2400	70000 h
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK	■	4058075**421264**	50	6000	70000 h

[1] t [h]: L70/B50
[2] Plus d'information sur les conditions et termes exacts de la garantie sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr ■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LUMINAIRES

SPOT DARKLIGHT DIM CRI90
- Réflecteur spécial pour un confort d'éclairage sans éblouissement
- Powerselect : réglage de la luminosité via des commutateurs DIP sur le driver

PANEL COMFORT 600 UGR
- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le driver
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

PANEL COMFORT 600 UGR DALI
- Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

SPOT ADJUST DIM CRI90
- Driver externe avec fiche à baïonnette
- Powerselect : réglage de la luminosité via des commutateurs DIP sur le pilote

SURFACE CIRCULAR 250
- Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse
- Économies d'énergie pouvant atteindre 55 %

DOWNLIGHT ALU
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)

Désignation	Classe de produit	GTIN (EAN)	W	lm	t[h] [1]
SPOT DARKLIGHT					
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	■	4058075**799806**	8	640	50000 h
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	■	4058075**799868**	8	640	50000 h
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	■	4058075**799882**	8	680	50000 h
PANEL COMFORT 600 UGR					
PANEL CMFT 600 28W 840 U19 POWER SWITCH	■	4099854**014628**	28 / 25 / 22	3640 / 3250 / 2900	100000 h
PANEL CMFT 600 33W 840 U19 POWER SWITCH	■	4099854**015113**	33 / 30 / 28	4320 / 3900 / 3640	100000 h
PANEL CMFT 1200 33W 840 U19 POWER SWITCH	■	4099854**004100**	33 / 28 / 24	4320 / 3640 / 3120	100000 h
PANEL COMFORT 600 UGR DALI					
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	■	4099854**014789**	28	3640	100000 h
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	■	4099854**015229**	33	4320	100000 h
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	■	4099854**004162**	33	4320	100000 h
SPOT ADJUST					
SPOT ADJ 8W 927 PS DIM IP20 WT	■	4058075**799622**	8	640	50000 h
SPOT ADJ 8W 927 PS DIM IP20 BK	■	4099854**000140**	8	640	50000 h
SPOT ADJ 8W 930 PS DIM IP20 SI	■	4058075**799707**	8	680	50000 h
SURFACE CIRCULAR 250 / SURFACE CIRCULAR 350 / SURFACE CIRCULAR 500 PS					
SURFACE CIRC 250 13 W 4000 K IP44 WT	■	4058075**617889**	13	960	30000 h
SURFACE CIRC 350 18 W 4000 K IP44 WT	■	4058075**617964**	18	1440	30000 h
SURFACE CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS	■	4099854**042133**	42 / 30 / 19	3500 / 2500 / 1500	50000 h
DOWNLIGHT ALU / DOWNLIGHT ALU DALI					
DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	■	4058075**091436**	14	1190	50000 h
DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	■	4058075**091610**	25	2250	50000 h
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	■	4058075**091450**	14	1260	50000 h

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
[2] Plus d'information sur les conditions et termes exacts de la garantie sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr ■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

A PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de l'activité éclairage général d'OSRAM GmbH, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application, des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home et le Smart Building, l'une des gammes les plus complètes de lampes LED évoluées, des sources traditionnelles, des rubans LED et des systèmes de gestion de l'éclairage.

LEDVANCE

LEDVANCE Benelux
Zeteladres Passport Building -
Leopoldlaan
1930 Zaventem
Belgique
BENELUX.LEDVANCE.COM

ACTION D'ÉPARGNE
ÉPARGNER POUR GAGNER DES CADEAUX AVEC CEBEO CLUB !

Cebeo Club, c'est le nouveau programme de fidélité de Cebeo qui vous permet de recevoir des cadeaux exceptionnels et/ou personnalisés selon vos envies.

ACHETER DES PRODUITS CHEZ CEBEO

DEVENEZ MEMBRE DU CEBEO CLUB ÉCONOMISEZ, ÉCHANGEZ ET PROFITEZ-EN !

Quelques-uns des magnifiques cadeaux pour lesquels vous pouvez épargner du 01.10.2023 au 30.11.2023.

BENELUX.LEDVANCE.COM

08/2023 LEDVANCE EU-W MK TPA Sujet à modification sans préavis. Sauf erreur ou omission.